



Allmän produktspecifikation Ortofoto

start.stockholm

Allmän produktspecifikation
Ortofoto

Senast uppdaterad: 2025-04-01

Utgivare: Stadsmättningsavdelningen,
Stockholms stadsbyggnadskontor

Kontakt: Kart- och geodataservice
E-post: geodataservice@stockholm.se

Innehållsförteckning

Allmän.....	1
produktspecifikation	1
Ortofoto	1
1. Allmän beskrivning	3
1.1. Om dokumentet	3
1.2. Innehåll.....	3
1.3. Geografisk täckning	3
1.4. Referenssystem.....	3
1.5. Upphovsrätt	3
1.6. Kontaktinformation	3
2. Kvalitetsbeskrivning	3
2.1. Användning	3
2.2. Teknisk information	3
3. Distribution	4
4. Bilaga 1: Exempelbild	5

1. Allmän beskrivning

1.1. Om dokumentet

Dokumentet riktar sig till kunder som önskar en beskrivning av vad Ortofoto innehåller.

1.2. Innehåll

Ett ortofoto består av hundratals flygbilder. Respektive fotografi bearbetas för att ge en skalriktig bild på marknivå. De skalriktiga bilderna sätts sedan ihop i en mosaik som visar ett bestämt område. Ortofoto är indelat i 1000-meters kartblad.

1.3. Geografisk täckning

Ortofoto täcker Stockholms Stad.

1.4. Referenssystem

Plan: Sweref 99 18 00

Höjd: RH2000

1.5. Upphovsrätt

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad har upphovsrätten till information om Ortofoto.

1.6. Kontaktinformation

Frågor om Ortofoto kan ställas till Kart- och geodataservice: geodataservice@stockholm.se

Öppettider och mer information: [Kartor och geodata - Stockholms stad](#)

2. Kvalitetsbeskrivning

2.1. Användning

Ortofoto används bland annat vid planering, projektering och visualiseringar. Produkten kan användas för sig eller presenteras tillsammans med andra kartprodukter.

2.2. Teknisk information

Flyghöjd:	1900 meter över marken
Geometrisk bildupplösning:	8 cm på marken (GSD)
Fotograferingsdatum:	11, 14 och 17 maj 2024
Referenssystem i plan och höjd:	SWEREF 99 1800, RH 2000
Utförare:	Swescan

3. Distribution

Stadsbyggnadskontoret använder flera olika klientprogramvaror för att extrahera, exportera och leverera data till kunder. Beroende på programvara, inställningar och valt exportformat kommer informationen att ha olika lagerstruktur och attributinhåll. Ortofoto distribueras i filbaserade format och som WMS-tjänster.

Filbaserade format är JPG med tillhörande orienteringsfiler WLD, TAB samt TIFF med orienteringsfiler PRJ, TAB, TFW.

4. Bilaga 1: Exempelbild



Allmän produktspecifikation

Ortofoto

Sida 5 av 5